

ZANZARIERA VIRTUS – Avvolgibile a movimentazione orizzontale con chiusura a Clic/clack e cassone da 40 mm anticimice

VOCE DI CAPITOLATO

Zanzariera avvolgibile con molla a movimentazione orizzontale, fabbricata su misura, con:

- Strutture in alluminio 6060 estruso, trattate superficialmente tramite ossidazione anodica, verniciatura a polveri o sublimazione;
- Rete in fibra di vetro e PVC di colore grigio, che viene trattenuta all'interno delle guide dall'innovativo sistema antivento ANIMA21 che resiste alle pressioni esercitate sulla rete conferendo alla zanzariera una classe di resistenza al vento con rete standard pari a 6;
- Cassonetto laterale di avvolgimento di dimensioni 40 x 38 munito di spazzolino inclinato sul lato posteriore per l'eventuale compensazione del fuori squadra sul foro architettonico fino a + 8 mm in base, completo di piastre di chiusura in plastica, profili in PVC estrusi che rendono la rete più scorrevole al suo interno, molla di movimentazione in filo di acciaio C85, albero di avvolgimento in alluminio 6063 e relativi accessori.
- Profilo compensatore superiore di dimensioni 43 x 20 mm all'interno del quale vengono inseriti cassonetto, guida superiore e profilo di riscontro a muro;
- Guida superiore di scorrimento di dimensioni 40 x 24 mm munita di spazzolino antivento;
- Guida inferiore calpestabile di dimensioni 27 x 18 mm munita di spazzolino antivento;
- Profili di riscontro a muro di dimensioni 40 x 16 munito di clic/clack centrale su cui va a chiudere la barra maniglia;
- Barra maniglia di movimentazione, dimensioni 24 x 35 mm completa di clic/clack centrale che permette di aprire parzialmente e chiudere la zanzariera con un semplice gesto;
- I profili e le plastiche sono stati studiati per offrire un efficace barriera contro le fastidiose cimici;
- Nella versione a 2 battenti, sulla barra maniglia della seconda zanzariera viene attaccato il profilo di riscontro completo di clic/clack su cui viene inserito il chiavistello che permette di bloccare l'anta semifissa in modo agevole sul blocco inserito nelle guide;

- **OPZIONALI:**
 - Doppio battente con apertura decentrata;

- **Misure di realizzazione:**
 - 1b: min 500 x 700 mm / max 1550 x 2800 mm;
 - 2b: min 500 x 700 mm / max 3100 x 2800 mm.